## COMBIPLUS RG14000HEO-E5

## GENALAC





Picture as a way of example only

МОДЕЛЬ	COMBIPLUS RG14000HEO-E5
АЛЬТЕРНАТОР	
Тип	Синхронный, однофазный, brushless.
Напряжение - Частота	230V - 1Ph - 50 Hz - cos fi 0,9
PRP мощность	12,8 kW - 14,2 kVA
LTP мощность	14 kW - 15,6 kVA
PRP/LTP TOK	56 / 61 A
Защита	IP 23
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Тип	Четырехтактный двухцилиндровый Бензиновый двигатель OHV, 90 °V-Twin дизайна, Горизонтальное расположение вала, воздушное охлаждение, 3000 грт
Марка	HONDA
Модель	iGX800 - Электронный впрыск топлива - Stage V
Рабочий объем - НР	779 CM³ / 24,9
Топливо	БЕНЗИН
Емкость бака / Автономия	19 lt / 3,6 h
Система запуска / зажигания	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ с аккумулятором/ Транзисторная
Панель управления	1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 230V, Тепловой автомат, Автомат защиты, Вольтметр, Счетчик моточасов h, Start/Stop переключатель, Аварийная кнопка, Защита низкого давления масла
Габариты mm L x I x H	870x620x690
Bec - Kgs.	175
Уровень шума @7m.	n.a.