

## Fogo FDT 910 V

Дизель-генераторы Fogo модели Twin – инновационное решение для системы резервного питания и основной работы дизель-генераторных установок.



Основное	
Страна марки	Польша
Панель управления на базе контроллера	ComAp
Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP)	910 / 776
Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP)	1001 / 801
Номинальная сила тока, А	1313
Род тока	переменный, 3-фазный
Выходное напряжение, В	400/230
Частота выходного напряжения альтернатора	50
Расход при нагрузке топлива 100%	184,2
Расход при нагрузке топлива 75%	140,2
Расход при нагрузке топлива 50 %	96
Длина, мм	8470
Ширина, мм	1553
Высота, мм	2408
Сухой вес, кг	8800
Емкость стандартного топливного бака, литр	1380

## Двигатель

Страна-производитель двигателя	Швеция
Бренд двигателя	Volvo
Модель двигателя	2xTAD1345GE
Тип двигателя	Дизельный, четырехтактный
Основная мощность двигателя кВт	728
Вид наддува воздуха	Турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух"
Система впрыска топлива	Прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением
Частота вращения двигателя	1500
Охлаждение	Жидкостное
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Электрическая система, В	24
Общий объем масла	36,0 x 2
Общий объем антифриза	44,0 x 2
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная

## Генератор

Производитель альтернатора	Leroy Somer
Страна-производитель альтернатора	(Франция/Чехия)
Модель альтернатора	2xTAL047B
Тип альтернатора	Синхронный 4-полюсный
Система возбуждения	AREP+
Ток короткого замыкания	> 270 % в течении 10 с
Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 23