



## PERFORM 5500 T XL

PORTABLE POWER

Серия PERFORM

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономия
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Облегченный запуск, благодаря положениям лето/зима

### ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN

Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя срок его службы.

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия PERFORM

Отличные рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



## PERFORM 5500 T XL

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Серия                                   | PERFORM     |
| Частота, Гц                             | 50          |
| Максимальная мощность LTP (кВт) *       | 4.50        |
| Максимальная мощность LTP (кВА)         | 5.60        |
| Номинальное напряжение (В)              | 400/230     |
| Количество фаз                          | Три         |
| Топливо                                 | Бензин AI92 |
| Бак (л)                                 | 18          |
| Расход при нагрузке 75% (л/ч) *         | 1.70        |
| Автономия при нагрузке 75% (ч) *        | 10.60       |
| Уровень звукового давления LwA дБ(A)    | 96          |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(A) | 82          |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(A) | 68          |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Марка двигателя                 | KOHLER |
| Модель двигателя                | CH395  |
| Расположение клапанов           | OHV    |
| Запуск                          | Ручной |
| Останов при низком уровне масла | Да     |
| Объем двигателя (см3)           | 277    |
| Объем масла, л                  | 1.10   |

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Технология        | Щёточный |
| Регулирование AVR | Нет      |
| Класс защиты      | IP 23    |
| Класс изоляции    | H        |

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

- 1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
- 1 розетка 400В 16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                |       |
|----------------|-------|
| Длина (см)     | 81    |
| Ширина (см)    | 55.50 |
| Высота (см)    | 59    |
| Вес нетто (кг) | 76.50 |

### УПАКОВКА

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки                   | Картонная коробка |
| Длина (см)                     | 82                |
| Ширина (см)                    | 56.50             |
| Высота (см)                    | 60                |
| Вес (кг)                       | 78.50             |
| Тип палеты                     | 120/80            |
| Количество коробок на палете   | 6                 |
| Высота упакованной палеты (см) | 193               |
| Вес упакованной палеты (кг)    | 481               |

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей.

## АКСЕССУАРЫ. ДОКУМЕНТАЦИЯ.



Воронка

Эластичные опоры на раме




Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

## ОПЦИИ



**R03**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**RKB1HD**

Тележечный комплект



**RKS1**

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



**RPM**

Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.