



WELDARC 180 DE C

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкий расход топлива
- Лёгкий встроенный лоток для хранения
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия WELDARC DIESEL

Решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения по сравнению с бензиновыми установками. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 180 DE C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4
Максимальная мощность LTP (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	180
Режим интенсивной сварки 60% (A)	145
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	4
Топливо	Дизель
Бак (л)	5
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.20
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	4.20
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	93
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	79

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD440E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	442
Объём масла, л	1.50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	100

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	103
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	628

Аксессуары. Документация.



Лоток для принадлежностей

Руководство по использованию и обслуживанию

Эргономические ручки захвата



Воронка

Эластичные опоры на раме

ОПЦИИ



R01

Этот набор включает счётчик отработанных часов и устройство защитного отключения.

RKB1HD

Тележечный комплект

R10

Набор сварщика. Он включает: 1x10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.

RKDS1

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя

RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO

RPQ

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².