



WELDARC 200

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкий расход топлива
- Лёгкий встроенный лоток для хранения
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN

Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя срок его службы.

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия WELDARC INTENS

Решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат, производительные и адаптированные к постоянному использованию



WELDARC 200

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4
Максимальная мощность LTP (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	4
Топливо	Бензин AI92
Бак (л)	7.30
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	2.60
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	2.80
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH440
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	429
Объём масла, л	1.30

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	93.50

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	95.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	583

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

Аксессуары. Документация.



Воронка



Лоток для принадлежностей



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



R01 Этот набор включает счётчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



RKB1HD Тележечный комплект



R10 Набор сварщика. Он включает: 1x10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щётку, 1 экран.



RKS1 Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



RH2 Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².