



WELDARC 300 TE XL C

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономия
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия WELDARC INTENS

Решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат, производительные и адаптированные к постоянному использованию



WELDARC 300 TE XL C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	7
Максимальная мощность LTP (кВА)	8.80
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	5
Топливо	Бензин AI92
Бак (л)	35
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	3.80
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	9.20
Гарантированный уровень звукового давления LwAdБ(A)	101
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	87
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	72

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH680
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	674
Объём масла, л	1.90

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

1 розетка 230В 16А - автомат защиты
 1 розетка 400В 16А CEE - автомат защиты + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	152

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	165

Аксессуары. Документы.



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RKB2

Тележечный комплект: 4 ручки и 2 пневматических колеса Ø300 мм



RKS5

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



R10

Набор сварщика. Он включает: 10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.