

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В

Общие характеристики	АД 22-Т230 В
Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Коэффициент мощности	1
Напряжение	230 В
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток	95 А
Топливный бак	75 л
Расход топлива 75%	4,8 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	540 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	DKG 116
Дополнительные приборы (базовая комплектация)	Стрелочного типа
Дизельный двигатель	
Модель	4WD92
Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	2,54 л
Тип топливного насоса	Рядный ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Атмосферный
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	90/100 мм
Степень сжатия	18:1
Регулятор оборотов	механический
Напряжение электрооборудования двигателя	12В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	236 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4 15W40 или 10W40
Удельный расход масла	2,72 г/кВт х час
Емкость масляной системы	9 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ST 22kW
Номинальная мощность генератора	22 кВт
Максимальная мощность генератора	24 кВт
Тип генератора	Щеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	F
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес