

## Дизельный генератор АМПЕРОС АД 66 I

<b>Общие характеристики</b>	
Мощность номинальная	48 кВт /60 кВА
Мощность максимальная	53 кВт/66 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	86 А
Топливный бак	200 л
Расход топлива 75%	11 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении ( приблизительно )	850 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	6120
<b>Дизельный двигатель</b>	
<b>Iveco-FPT (Италия)</b>	
Модель	NEF45SM3.S500
Мощность номинальная	73 кВт
Мощность максимальная	81 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	4,5 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбокомпрессор
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	104/132 мм
Степень сжатия	17:1
Регулятор оборотов	Механический
Напряжение электрооборудования двигателя	12В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	215 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	10W30 SAE CI-4
Удельный расход масла	0,2 г/кВт х час
Емкость масляной системы	13 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
<b>Генератор переменного тока</b>	
Модель	ГС-50
Номинальная мощность генератора	50 кВт
Максимальная мощность генератора	55 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес / 1000 м/часов