

■ Основные параметры электростанции

| Характеристика | PRP* | STB** |
|------------------------------|---------|-------|
| Электрическая мощность (кВА) | 200 | 220 |
| Электрическая мощность (кВт) | 160 | 180 |
| Частота тока (Гц) | 50 | |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |

■ Важные технические характеристики

| Модель | ADD225C |
|-------------------------------|-----------------|
| Марка двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | 6CTAA8.3-G2 |
| Расположение цилиндров | L.6 |
| Марка альтернатора | ADD Power (KHP) |
| Модель альтернатора | CJ274H |
| Панель управления | Datakom D300 |
| Объем системы смазки | 24 л |
| Объем системы охлаждения | 30 л |
| Расход топлива, 100% нагрузка | 46 л/ч |
| Расход топлива, 70% нагрузка | 35 л/ч |
| Аккумуляторные батареи | 2x80А |

■ Габаритные характеристики

| Исполнение | Открытая | В кожухе |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Размеры ДхШхВ (мм) | 2400*900*1200 | 2980*1100*1500 |
| Вес (кг) | 1500 | 1930 |
| Объем топливного бака (л) | 300 | 300 |

Завод-производитель ADD Power, оставляет за собой право изменять и/или дополнять приведенные выше технические характеристики электростанций, с целью улучшения качественных и эксплуатационных параметров оборудования.

* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перезагрузка электростанции, но не более, чем на 10% в течении часа.

** STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов). характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.

■ Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторная батарея;
9. Комплект тех. документации на русском языке.

Стандартная гарантия от производителя ADD Power 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)