

ФРЕГАТ АГ-80- Yuchai

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная мощность:	80кВт /100 кВА
Резервная мощность:	88 кВт / 110 кВА
Расход газа при 75% нагрузке:	12,5 м ³ /ч
Расход газа:	0,3 м ³ /кВт*ч
Расход масла:	<0,5 г/кВт*ч
Выделяемое тепло:	<=9800 кДж на кВт*ч

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Производитель двигателя:	Yuchai
Силовой генератор:	FA80
Габариты(Д;Ш;В):	2150*770*1400
Вес:	1050кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель (модель):	YC4G135N-D30	Генератор:	
Мощность номинальная	90,00 кВт	Постоянная мощность	80,0 кВт
Количество цилиндров	6	Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Расположение цилиндров	рядное	Номинальный ток	144 А
Рабочий объём двигателя	5,20 л	Частота	50 Гц
Ёмкость масляной системы	16 л	Напряжение	400 В
Система охлаждения	жидкостная	Количество фаз	3
Частота вращения	1500 об/мин	Количество опорных подшипников	1
Диаметр цилиндра	112 мм	Класс защиты обмотки	IP23
Ход поршня	132 мм	Степень изоляции	Н
Напряжение	24,0 В	Кэффициент мощности (cos φ)	0,8
Пусковое устройство	электростартер 24В	Регулятор напряжения	электронный
Требования к топливу	магистральный газ CH4 более 85%	Моторесурс	40000 мото/час
Давление газа	10-20 кПа	Гарантия	1 год/ 2000 мото/час

Документация: Полный комплект руководств по эксплуатации и обслуживанию
Изображение приведено исключительно для визуального представления