

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1500-Т400 Р (Mitsubishi)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	1500 кВт /1875 кВА
Мощность максимальная	1650 кВт/2060 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	2700 А
Топливный бак	-
Расход топлива 75%	280 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	13500 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Smartgen 6120 или Datakom D500
Дизельный двигатель	Mitsubishi
Модель	S16R-PTA2-C
Мощность номинальная	1630 кВт
Мощность максимальная	1790 кВт
Количество цилиндров	16
Расположение	16V
Тактность	4
Рабочий объем	65,38 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	170/180 мм
Степень сжатия	14:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	нд г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	нд г/кВт х час
Емкость масляной системы	230 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	QYI-454E
Номинальная мощность генератора	1520 кВт
Максимальная мощность генератора	1642 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	H
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес