

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1650-Т400 Р (Mitsubishi)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	1640 кВт /2050 кВА
Мощность максимальная	1804 кВт /2255 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	2958 А
Топливный бак	-
Расход топлива 75%	310 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	15000 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Smartgen 6120 или Datakom D500
Дизельный двигатель	Mitsubishi
Модель	S16R-PTAA2-C
Мощность номинальная	1684 кВт
Мощность максимальная	1895 кВт
Количество цилиндров	16
Расположение	16V
Тактность	4
Рабочий объем	65,38 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	170/180 мм
Степень сжатия	13,5:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	нд г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	нд г/кВт х час
Емкость масляной системы	230 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	QYI-454F
Номинальная мощность генератора	1664 кВт
Максимальная мощность генератора	1797 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес