

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1800-Т400 Р (Mitsubishi)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	1800 кВт /2250 кВА
Мощность максимальная	1980 кВт /2475 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	3246 А
Топливный бак	-
Расход топлива 75%	350 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	16000 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Smartgen 6120 или Datakom D500
Дизельный двигатель	Mitsubishi
Модель	S16R2-PTAW-C
Мощность номинальная	1960 кВт
Мощность максимальная	2167 кВт
Количество цилиндров	16
Расположение	16V
Тактность	4
Рабочий объем	80 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	170/220 мм
Степень сжатия	14:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	нд г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	нд г/кВт х час
Емкость масляной системы	290 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	QYI-454G
Номинальная мощность генератора	1800 кВт
Максимальная мощность генератора	1944 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	H
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес