

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Weichai/Baudouin)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	1100 кВт /1375 кВА
Мощность максимальная	1210 кВт/1512 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	1984 А
Топливный бак	1500 л
Расход топлива 75%	220 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	8500 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Smartgen 6120 или Datakom D500
Дизельный двигатель	
Модель	Weichai 12M33D1320E200
Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Количество цилиндров	12
Расположение	12V
Тактность	4
Рабочий объем	39 л
Тип топливного насоса	ТНВД (Common Rail)
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	150/185 мм
Степень сжатия	15:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	198 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/СН-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,2 г/кВт х час
Емкость масляной системы	113 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	НС404GM
Номинальная мощность генератора	1100 кВт
Максимальная мощность генератора	1200 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес