

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Weichai/Baudouin)**

<b>Общие характеристики</b>	
Мощность номинальная	1200 кВт /1500 кВА
Мощность максимальная	1320 кВт/1650 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	2160 А
Топливный бак	1700 л
Расход топлива 75%	240 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении ( приблизительно )	9000 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Smartgen 6120 или Datakom D500
<b>Дизельный двигатель</b>	Weichai
Модель	12M33D1500E310
Мощность номинальная	1250 кВт
Мощность максимальная	1350 кВт
Количество цилиндров	12
Расположение	12V
Тактность	4
Рабочий объем	39 л
Тип топливного насоса	ТНВД ( Common Rail)
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	150/185 мм
Степень сжатия	15:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	198 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,2 г/кВт х час
Емкость масляной системы	113 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
<b>Генератор переменного тока</b>	
Модель	QYK454A1
Номинальная мощность генератора	1200 кВт
Максимальная мощность генератора	1320 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	H
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес