

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р

Общие характеристики	АД 60-Т400 Р
Мощность номинальная	60 кВт /75 кВА
Мощность максимальная	66 кВт/82 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	108 А
Топливный бак	250 л
Расход топлива 75%	13 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	850 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	DKG 116
Дополнительные приборы (базовая комплектация)	Стрелочного типа
Дизельный двигатель	АМПЕРОС - YangDong
Модель	Д-4ВТА4,1
Мощность номинальная	63 кВт
Мощность максимальная	69 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	4,1 л
Тип топливного насоса	Рядный ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	105/118 мм
Степень сжатия	18:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	12В или 24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	220 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4 5W40 или 10W40
Удельный расход масла	2,7 г/кВт х час
Емкость масляной системы	12 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ГС-60
Номинальная мощность генератора	60 кВт
Максимальная мощность генератора	66 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 24 мес