

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 Р (Weichai/Baudouin)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	80 кВт /100 кВА
Мощность максимальная	88 кВт/110 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	144 А
Топливный бак	250 л
Расход топлива 75%	16 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	1200 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Амперос 6120
Дизельный двигатель	Weichai
Модель	WP4.1D100E200
Мощность номинальная	90 кВт
Мощность максимальная	100 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	4,1 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	105/118 мм
Степень сжатия	17,5:1
Регулятор оборотов	Механический
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	210 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,3 г/кВт х час
Емкость масляной системы	13 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ГС-80 (274С)
Номинальная мощность генератора	80 кВт
Максимальная мощность генератора	88 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес