

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Weichai/Baudouin)

| | |
|---|---------------------------------|
| Общие характеристики | |
| Мощность номинальная | 160 кВт /200 кВА |
| Мощность максимальная | 176 кВт/220 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение | 400/230 В |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток | 288 А |
| Топливный бак | 500 л |
| Расход топлива 75% | 36 л/час |
| Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно) | 2100 кг |
| Тип пульта управления | микропроцессорный |
| Модель пульта управления | Амперос 6120 |
| Дизельный двигатель | |
| Модель | Weichai WP10D264E200 |
| Мощность номинальная | 240 кВт |
| Мощность максимальная | 264 кВт |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение | рядное |
| Тактность | 4 |
| Рабочий объем | 9,7 л |
| Тип топливного насоса | ТНВД |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с интеркуллером |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Диаметр и ход поршня | 126/130 мм |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение электрооборудования двигателя | 24В |
| Запуск | Электростартер |
| Удельный расход топлива | 215 г/кВт х час |
| Рекомендуемые масла | SAE CF-4/CH-4 10W40 или 5W40 |
| Удельный расход масла | 0,43 г/кВт х час |
| Емкость масляной системы | 24 л |
| Вид топлива | Дизельное согласно ГОСТ |
| Генератор переменного тока | |
| Модель | ГС160 |
| Номинальная мощность генератора | 160 кВт |
| Максимальная мощность генератора | 175 кВт |
| Тип генератора | Бесщеточный с самовозбуждением |
| Температурный класс/Класс изоляции | Н |
| Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон | Комплект Гарантия 12 мес |