

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Weichai/Baudouin)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	300 кВт /375 кВА
Мощность максимальная	330 кВт/412 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	540 А
Топливный бак	650 л (900 л в кожух)
Расход топлива 75%	60 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	3000 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Амперос 6120
Дизельный двигатель	
Модель	Weichai WP12D353E200
Мощность номинальная	320 кВт
Мощность максимальная	353 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	11,6 л
Тип топливного насоса	Common Rail
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	126/155 мм
Степень сжатия	17:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	215 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,43 г/кВт х час
Емкость масляной системы	24 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	HC434FS
Номинальная мощность генератора	300 кВт
Максимальная мощность генератора	330 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес