

**Модель:**
**CD12000SA**
**Портативная дизель-генераторная установка**

3000 об/мин – 50Гц

1-ФАЗНАЯ - 230В

Дизельный двигатель

Воздушное охлаждение

**LIFAN**

**ВО ВСЕПОГОДНОМ  
ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ**
**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Шумозащитный кожух
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16А, 1x32А
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ**

Исполнение	Кожух
Максимальная мощность	10 кВА (10 кВт)
Номинальная мощность	9,5 кВА (9,5 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Дизель
Емкость бака	12,5 л
Расход топлива (75%)	2,9 л/ч
Запас хода (75%)	4,3 ч
Уровень шума (7м)	- дБ

**ДВИГАТЕЛЬ**

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	1105FE
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	762 см <sup>3</sup>
Объем масла	2 л

**ГЕНЕРАТОР**

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

**ГАБАРИТЫ И ВЕС**

Длина, мм	1050
Ширина, мм	600
Высота, мм	850
Вес, кг	198

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.