CTG

Модель:

CD12000TA

Портативная дизель-генераторная установка
3000 об/мин – 50Гц
3-ФАЗНАЯ - 400/230В
Дизельный двигатель
Воздушное охлаждение

LIFAN



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки:1x16A, 1x32A
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	10 кВт (12,5 кВА)
Номинальная мощность	9,5 кВт (11,8 кВА)
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	3
Топливо	Дизель
Емкость бака	12,5 л
Расход топлива (75%)	2,9 л/ч
Запас хода (75%)	4,3 ч
Уровень шума (7м)	86 дБ
ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	1105FE
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	762 $см^3$
Объем масла	2 л
ГЕНЕРАТОР	
Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23
ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Длина, мм	835
Ширина, мм	535
Высота, мм	710
Вес, кг	160

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.