Модель:

CTG CX12000TSA

Резервная бензиновая генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц
3-ФАЗНАЯ - 400/230В
Воздушное охлаждение



ВО ВСЕПОГОДНОМ ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ		РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ	
11 кВА	9 кВт	12 кВА	10 кВт

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	
Двигатель	LIFAN 2V78F-2
Генератор	CTG
Напряжение	400/230В
Частота	50 Гц
Количество оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	воздушное
Топливо	Бензин
Фазность	3
Контроллер управления	CTG GGC24

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Генераторная установка, работающая на бензине
- Силовой автомат защиты
- Аккумуляторная батарея
- Электрический подогреватель масляного фильтра
- Статическое зарядное устройство АКБ
- Стальная опорная рама со встроенным топливным баком и опорами для виброразвязки
- Окрашенный стальной кожух с предварительной гальванизацией
- Низкошумный глушитель (смонтирован внутри шумозащитного кожуха)
- Заправка маслом, проведение заводских испытаний под нагрузкой
- Автомат ввода резерва 63А, 2-хполюсный (опция)
  Подогреватель АКБ (опция)
  Модуль мониторинга GSM (опция)

ГАБАРИТЫ И ВЕС		
ИСПОЛНЕНИЕ	ОТКРЫТОЕ	В УПАКОВКЕ
Длина, мм	1150	1230
Ширина, мм	670	760
Высота, мм	740	880
Вес, кг	230 (нетто)	255 (брутто)

*в соответствии со стандартом ISO8528, номинальная мощность электроагрегата указывается для температуры окружающего воздуха 25 °C, барометрического давления 100 кПа (для высоты над уровнем моря примерно 100 м) и относительной влажности 30 %. При особых условиях эксплуатации вашей установки обращайтесь к производителю или сертифицированному дистрибьютору.

**технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ

ДВИГАТЕЛЬ	Модель двигателя	2V78F-2, атмосферный
	Топливо	бензин
	Количество и расположение цилиндров	2V
	Запуск	автоматический, электростартер, АКБ 18-45 Ач
	Степень сжатия	8,5:1
	Диаметр и ход поршня, мм	78x72
	Объем двигателя, л	0.678
	Регулятор оборотов	механический
	Частота оборотов, об/мин	3000
	Расход топлива (Бензин) 100% л/ч	5,8
	Напряжение питания, В	12
	Тип охлаждения	воздушное
	Минимальный объем масла, л	1.4
ГЕНЕРАТОР	Марка	CTG
	Количество полюсов	2
	Тип	синхронный, щеточный
	Класс изоляции	F
	Класс защиты	IP23
	Система возбуждения	самовозбуждение
	Регулятор напряжения	AVR
	Стабильность напряжения, %	±5
	Стабильность частоты, %	±2,5
КОНТРОЛЛЕРУПРАВЛЕНИЯ	Модель	CTG GGC24
	Графический дисплей с подсветкой, кнопки управления, световые индикаторы Защита IP55 (передняя панель) Условия эксплуатации: t=-30°/+70°C, влажность 95% без образования конденсата. Настройка параметров с передней панели, через ПК (USB-порт) Настраиваемые аналоговые и цифровые входы и выходы Защита ГГУ посредством предупреждения о неисправности или аварийного останова Функционирование ГГУ в режимах автоматического запуска/останова, совместной работы с АВР, принудительного управления Счетчик часов наработки Журнал событий до 150 записей Возможность удаленного доступа и мониторинга с использованием USB, RS485, GSM (опция) Пользовательские настройки и средства защиты, управление доступом пользователей Поддержка 4 языков, включая русский	 