

ETVEL

Group of energy



ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

ETVEL

Модель ED-100R

Мощность максимальная (кВт/ кВА)	82,5/103,1
Мощность номинальная (кВт /кВА)	75/93,7
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	12 месяцев

Общая информация

Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	300
Уровень шума (дБ/7м)	80
Габариты ДхШхВ (мм)	2650x1100x1450
Вес (кг)	1514

Альтернатор

Модель	YHG75
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4

Двигатель RICARDO

Модель	R6105ZD
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбированный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	84
Рабочий объем (л)	6,49
Диаметр и ход поршня (мм)	105x125
Степень сжатия	16:1
Система запуска	Электростартер 24В
Объем системы охлаждения (л)	34
Объем масляной системы (л)	17
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	15,63
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	225
Рекомендуемое масло	SAE10W40



MEBAY®



Панель управления Mebay

Вольтметр

Амперметр

Частотомер

Температура двигателя

Уровень топлива

Давление масла

Заряд АКБ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Счетчик моточасов

Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

Дополнительные опции

2 степень автоматизации

3 степень автоматизации

Синхронизация

Шасси

Блок-контейнер

Подогреватель охлаждающей жидкости

Дополнительная емкость для топлива

