



ADE-16WE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Мощность номинальная	16 кВт/ 20кВА
	Мощность максимальная	17,6кВт/ 22кВА
	Скорость вращения	1500 об/мин
	Выходное напряжение	230 В
	Топливный бак	68 л

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность..(ном)	23 кВт
Производитель	Weichai
Модель	WP2.3D25E200
Тип	Дизельный
Топливный бак	68 л
Впрыск	Прямой
Кол-во цилиндров	4
Диаметр цилиндра, ход поршня	89/92 мм
Объем двигателя	2,3
Тип охлаждения	Жидкостное
Расход топлива (50% нагрузки)	3,4 л/ч
Расход топлива (75% нагрузки)	4,6 л/ч
Расход топлива (100% нагрузки)	7 л/ч
Объем масла в картере	8 л
Объем ОЖ	7 л
Система запуска	Электрический стартер
Напряжение электросистемы	12 В

АЛЬТЕРНАТОР

Модель	ASE-184E
Выходное напряжение	230 В
Класс изоляции	Н
Степень защиты	IP23
Обмотка альтернатора	из меди, покрыта лаком
Частота	50 Гц
Автомат. регулятор напряжения	±1%
Коэффициент мощности	1,0
Тип	синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением
Количество фаз	1
Номинальный ток	72А

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шумозащитный кожух
Контроллер MEBAY DC52CR-4G MK2
Предпусковой топливный насос
ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)
Комплект АКБ с зарядным устройством
Силовой автоматический выключатель
Заправлены маслом и антифризом
АВР (автоматический ввод резерва) — Опция

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДхШхВ 1950х900х1150 мм

Вес 800 кг

