

Energoprom ESYC 750/400

Дизельный генератор с двигателем Yuchai в шумозащитном кожухе.

- ✓ Панель управления на базе контроллера **ComAp IL4-AMF25**
- ✓ Автомат защиты генератора **CHINT NXMS-1250H/3P 1250A 70kA**
- ✓ ПОЖ - SmartGen HWP40N с циркуляционным насосом (230В, 4 кВт)
- ✓ Датчик уровня охлаждающей жидкости радиатора
- ✓ АКБ VARTA - 2 шт. x 120А
- ✓ Выключатель массы
- ✓ Подзарядка АКБ **SmartGen BAC2408**, 220В
- ✓ Промышленный глушитель (минус 9-15 dBA)
- ✓ Насос для откачки масла из картера двигателя

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Марка ДГУ / Модель ДГУ	Energoprom ESYC 750 / 400
Исполнение	Шумозащитный кожух (Оцинкованный)
*Основная мощность (Prime power), (PRP), кВт/кВА	600 / 750
**Резервная мощность (Stand-by power), (LTP), кВт/кВА	660 / 825
Номинальное Выходное напряжение, В	400 / 230
Номинальная частота выходного напряжения, Гц	50
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Расход топлива при нагрузке 100 %, Л/Ч	166
Расход топлива при нагрузке 75 %, Л/Ч	124
Расход топлива при нагрузке 50 %, Л/Ч	84
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖУХА и ГАБАРИТЫ	
Шумозащитный кожух	Оцинкованный
Метал с порошковым покрытием, толщиной	не менее 80 мкм
Кнопка аварийного останова	Снаружи и на панели управления
Заправочная горловина	Снаружи (Крышка с замком)
Промышленный глушитель	Внутри кожуха, отвод газов вверх
Длина/ Ширина / Высота, мм	5200*2100*2680 (глушитель в кожухе)
Сухой вес, кг	6500
Емкость штатного топливного бака, л	1380
Возможность слива топлива	Отвод с заглушкой
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Производитель / Модель	YSTD201000-G30
Основная мощность Prime, кВт	653
Резервная мощность Stand-by, кВт	720
Рабочий объем двигателя, л	19,6
Количество, расположение цилиндров	6, рядный
Вид наддува воздуха	турбонаддув
Система впрыска топлива	прямой впрыск, Common Rail
Охлаждение	жидкостное
Радиатор	Медный, ≤50°C
Регулятор частоты вращения двигателя	электронный
Напряжение системы управления, В	24
Общий объем масла, л / Общий объем антифриза, л	52 / 160
Датчик давления масла	аварийный и измерительный
Датчик температуры охлаждающей жидкости	аварийный и измерительный
Фильтр-сепаратор с подкачивающим насосом	Yuchai YCQ-6935-5N

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

Производитель / Модель	Evo Tec TCU368G
Система возбуждения	PMG
Защиты от конденсата	Подогреватель в генераторе
Автоматический регулятор напряжения (AVR)	Электронный ETC-02
Допустимый ток короткого замыкания	300%, 10 с
Допустимая перегрузка по току	до 10 секунд – 300%
Точность регулирования напряжения, %	± 0,5
Изоляция	Н
Уровень технической защиты	IP 23

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок для Оборудования, которое работает в основном режиме: 12 месяца с даты установки (ввода в эксплуатацию, пуско-наладки), но не более 14 месяцев с даты поставки или 3000 моточасов в зависимости, что наступит ранее.

- Гарантийный срок для Оборудования, которое работает как резервный источник питания (то есть с наработкой до 500 моточасов в год): 24 месяца с даты установки (ввода в эксплуатацию, пуско-наладки), но не более 26 месяцев с даты поставки.