

Технические характеристики
Дизельная электростанция KUB G12-230-S



Основные характеристики	
Модель	G12-230-S
Основная мощность	12 кВт / 12 кВА
Резервная мощность	13 кВт / 13 кВА
Напряжение	230 В
Коэффициент мощности	1 (cos φ)
Количество фаз	1
Частота	50 Гц
Запуск	электростартер
Вид топлива	дизель
Расход топлива при 50% нагрузке	1.85 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	2.78 л/ч
Расход топлива при 100% нагрузке	3.70 л/ч
Расход топлива при 110% нагрузке	4.07л/ч

Емкость топливного бака	38 л
Исполнение	в шумозащитном кожухе
Панель управления	Deer Sea DSE 4520
Производитель	KUB
Габаритные размеры и вес	
Длина	1949 мм
Ширина	916 мм
Высота	1126 мм
Вес	648 кг
Двигатель	
Марка	Kubota (Япония)
Модель	D1703-BG-EU1
Тип	дизельный, 4-х тактный
Количество цилиндров	3
Рабочий объём	1.647 л
Охлаждение	жидкостное
Частота вращения	1500 об/мин
Регулятор оборотов	механический
Объём масла в двигателе	7.6 л
Генератор	
Марка	Leroy Somer (Франция)
Модель	TAL-A40-C1-S
Тип генератора	синхронный, бесщеточный
Класс защиты	IP23
Класс изоляции	H
Стабильность напряжения	± 1 %
Гарантия	
Гарантия	24 месяца или 1000 м.ч.