

Технические характеристики
Дизельная электростанция KUB G16-400-S



Основные характеристики	
Модель	G16-400-S
Основная мощность	16 кВт / 20 кВА
Резервная мощность	17.6 кВт / 22 кВА
Напряжение	400 В
Коэффициент мощности	0.8 (cos φ)
Количество фаз	3
Частота	50 Гц
Запуск	электростартер
Вид топлива	дизель
Расход топлива при 50% нагрузке	2.5 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	3.75 л/ч
Расход топлива при 100% нагрузке	5.0 л/ч

Расход топлива при 110% нагрузке	5.5 л/ч
Емкость топливного бака	47 л
Исполнение	в шумозащитном кожухе
Панель управления	Deer Sea DSE 4520
Производитель	KUB
Габаритные размеры и вес	
Длина	1949 мм
Ширина	916 мм
Высота	1126 мм
Вес	694 кг
Двигатель	
Марка	Kubota (Япония)
Модель	V2203-BG-ES03
Тип	дизельный, 4-х тактный
Количество цилиндров	4
Рабочий объём	2.197 л
Охлаждение	жидкостное
Частота вращения	1500 об/мин
Регулятор оборотов	механический
Объём масла в двигателе	9.7 л
Генератор	
Марка	Leroy Somer (Франция)
Модель	TAL-A40-F
Тип генератора	синхронный, бесщеточный
Класс защиты	IP23
Класс изоляции	H
Стабильность напряжения	± 1 %
Гарантия	
Гарантия	24 месяца или 1000 м.ч.