

Технические характеристики
Дизельная электростанция KUB G24-400-S



Основные характеристики	
Модель	G24-400-S
Основная мощность	24 кВт / 30 кВА
Резервная мощность	26.4 кВт / 33 кВА
Напряжение	400 В
Коэффициент мощности	0.8 (cos φ)
Количество фаз	3
Частота	50 Гц
Запуск	электростартер
Вид топлива	дизель
Расход топлива при 50% нагрузке	3.55 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	5.33 л/ч
Расход топлива при 100% нагрузке	7.1 л/ч
Расход топлива при 110% нагрузке	7.81 л/ч

Емкость топливного бака	105 л
Исполнение	в шумозащитном кожухе
Панель управления	Deer Sea DSE 4520
Производитель	KUB
Габаритные размеры и вес	
Длина	2100 мм
Ширина	1073 мм
Высота	1286 мм
Вес	978 кг
Двигатель	
Марка	Kubota (Япония)
Модель	V3300-BG-EU1
Тип	дизельный, 4-х тактный
Количество цилиндров	4
Рабочий объём	3.318 л
Охлаждение	жидкостное
Частота вращения	1500 об/мин
Регулятор оборотов	механический
Объём масла в двигателе	13.2 л
Генератор	
Марка	Leroy Somer (Франция)
Модель	TAL-A42-C
Тип генератора	синхронный, бесщеточный
Класс защиты	IP23
Класс изоляции	H
Стабильность напряжения	± 1 %
Гарантия	
Гарантия	24 месяца или 1000 м.ч.