

Технические характеристики
Дизельная электростанция KUB G30-400-S



Основные характеристики	
Модель	G30-400-S
Основная мощность	29.6 кВт / 37 кВА
Резервная мощность	32.6 кВт / 40.7 кВА
Напряжение	400 В
Коэффициент мощности	0.8 (cos φ)
Количество фаз	3
Частота	50 Гц
Запуск	электростартер
Вид топлива	дизель
Расход топлива при 50% нагрузке	4.35 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	6.53 л/ч
Расход топлива при 100% нагрузке	8.7 л/ч
Расход топлива при 110% нагрузке	9.57 л/ч

Емкость топливного бака	80 л
Исполнение	в шумозащитном кожухе
Панель управления	Deer Sea DSE 4520
Производитель	KUB
Габаритные размеры и вес	
Длина	2112 мм
Ширина	1016 мм
Высота	1284 мм
Вес	959 кг
Двигатель	
Марка	Kubota (Япония)
Модель	V3300-T-BG-ES02
Тип	дизельный, 4-х тактный
Количество цилиндров	4
Рабочий объём	3.318 л
Охлаждение	жидкостное
Частота вращения	1500 об/мин
Регулятор оборотов	механический
Объём масла в двигателе	13.2 л
Генератор	
Марка	Leroy Somer (Франция)
Модель	TAL-A42-E
Тип генератора	синхронный, бесщеточный
Класс защиты	IP23
Класс изоляции	H
Стабильность напряжения	± 1 %
Гарантия	
Гарантия	24 месяца или 1000 м.ч.