

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

### Дизельный генератор GD50CW в кожухе.

Номинальная мощность (PRP), кВт	36
Максимальная мощность (LTP), кВт	40
Номинальная мощность (PRP), кВА	45
Максимальная мощность (LTP), кВА	50
Опорное напряжение, В, Cos φ	380 ~0,8
Частота, Гц	50
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А)	75

### ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	Weichai
Модель	WP2.3D48E200
Конструкция	4 цилиндровый, 4 -тактный
Система охлаждения	жидкостное
Скорость вращения двигателя, об/мин	1500
Пусковая система / аккумулятор/напряжение	Электростартер / 60 А / 12 В
Регулятор частоты вращения	Электронный

### АЛЬТЕРНАТОР

Модель	BW-224C
Изоляция	класс H
Тип конструкции	Синхронный бесщёточный

### ТОПЛИВНЫЙ БАК

Тип топлива	Дизельное
Объем, л	100
Расход топлива (75% нагрузки), л	7.4
Продолжительность работы без дозаправки (при 75% нагрузки), ч	13.5
Расход топлива (100% нагрузки), л	9.9
Продолжительность работы без дозаправки (при 100% нагрузки), ч	10.1

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДГУ

Длина, мм	2200
Ширина, мм	880
Высота, мм	1150
Вес (сухой), кг	782

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модель	ComAp AMF-8
Общие размеры (д*в), мм	209 x 166
Размер дисплея (д*в), мм	168 x 110
Языки	Английский / Русский / другие...
Функция контроля сети	да

### СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3-х полюсный автоматический выключатель	да
Зарядное устройство АКБ	да
Глушитель	да
Подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ)	да
Автомат ввода резерва	опционально