

11010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент средней мощности, углошлифовальные машины, перфораторы, измельчители, газонокосилки, оборудование электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-1фазн., 1x CEE-16A-3фазн., 1x Schuko, либо 1x Schuko и клеммная колодка для 1фазн.агрегата



11010 ED-S/MEDA SS Номер заказа: 986813 EAN: 4038469968136	11010 E-S/MEDA SS Номер заказа: 986812 EAN: 4038469968124
---	--

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	11000 / - BA
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4000 / 11700 BA
Напряжение 3~	400 / - В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	15,8 А
Макс. суммарный ток 1~	17 / 41 А
Ток 1~ (CEE)	17 / 41 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	22 / - А 3~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi S3L2
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	4,2 л
Мощность двигателя	9,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	75 / 120 ч
Масса	550 кг без аккумуля.
Габаритные размеры	1380 x 735 x 1095 мм
Уровень шума L ^{ма}	85 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	57 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Устройство дистанционного управления FFS	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ⁶⁾
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988518 ¹⁾⁶⁾
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836 ⁶⁾
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547 ⁶⁾
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496 ⁶⁾

15010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент средней мощности, углошлифовальные машины, перфораторы, измельчители, газонокосилки, оборудование электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-1фазн., 1x CEE-32A-3фазн., 1x Schuko, либо 1x Schuko и клеммная колодка для 1фазн.агрегата



15010 ED-S/MEDA SS Номер заказа: 986816 EAN: 4038469968162	15010 E-S/MEDA SS Номер заказа: 986817 EAN: 4038469968174
---	--

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	15000 / - BA
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 / 15000 BA
Напряжение 3~	400 / - В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	21,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 / 65 А
Ток 1~ (CEE)	26 / 63 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	30 / - А 3~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi S4L2
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	6,0 л
Мощность двигателя	13,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	50 / 85 ч
Масса	520 кг без аккумуля.
Габаритные размеры	1380 x 735 x 1095 мм
Уровень шума L ^{ма}	89 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	61 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Устройство дистанционного управления FFS	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ⁶⁾
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988518 ¹⁾⁶⁾
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836 ⁶⁾
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547 ⁶⁾
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496 ⁶⁾

15012

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом, с двигателем жидкостного охлаждения Lister Petter. Контрольная панель IS10 с LCD экраном, индикация силы тока, напряжения, мощности, частоты, моточасов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-1фазн., 1x CEE-32A-3фазн., 1x Schuko.



15012 ED-S/TEDA SS Номер заказа: 986827 EAN: 4038469968278

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	15000 BA
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 BA
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	21,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	30 А 3~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Lister Petter LPW 4
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	5,5 л
Мощность двигателя	16,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	235 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	3,8 / 2,9 л/ч
Масса	810 кг
Габаритные размеры	1915 x 800 x 1205 мм
Уровень шума L ^{ма}	89 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	61 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Устройство дистанционного управления FFS	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Подогрев охлаждающей жидкости	988606 ⁶⁾
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904730
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547 ⁶⁾
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496 ⁶⁾

20010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция, с двигателем Deutz масляного охлаждения. Индикация уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр, вольтметр с переключателем. Кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 60 часов при 75% нагрузке. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-3фазн., 1x CEE-16A-3фазн., 1x Schuko.



20010 ED-S/DEDA SS Номер заказа: 986800 EAN: 4038469968001

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	20000 BA
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	29 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz D2011 L3
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	5,5 л
Мощность двигателя	20,4 кВт
Starter Batterie	12 В / 90 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	235 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	5,0 / 3,9 л/ч
Масса	795 кг
Габаритные размеры	1915 x 800 x 1205 мм
Уровень шума L ^{ма}	92 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	64 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904823
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547 ⁶⁾
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496 ⁶⁾