

## 6401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 11,5 часов. Мощность до 5200Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.



<b>6401 ED-AA/HHBA</b>	<b>6401 ED-AA/HEBA</b>
Номер заказа: 988596	Номер заказа: 988598
EAN: 4038469985961	EAN: 4038469985985

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5200 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,8 А
Макс. суммарный ток 1~	22,6 А
Ток 1~ (CEE)	22,6 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	6,5 / 11,5 ч
Масса	100 / 108 кг с аккумуля.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L <sup>wa</sup>	97 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	69 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 <sup>3)</sup>
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246 <sup>1)2)4)6)</sup>
Бортовой компьютер UBC	908254 <sup>1)6)</sup>
Устройство синхронизации	908512 <sup>1)</sup>
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390 <sup>1)6)8)</sup>
Комплект водонепрониц. розеток	903052 <sup>6)</sup>
Устройство контроля изоляции, по GW308	988524 <sup>1)6)</sup>
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309 <sup>4)6)</sup>
Дополнительный бак 50 л	923995 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 100 л	923998 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 150 л	923963 <sup>5)6)7)</sup>
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994 <sup>6)</sup>

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

## 7401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 11 часов. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.



<b>7401 ED-AA/HHBA</b>	<b>7401 ED-AA/HEBA</b>
Номер заказа: 986551	Номер заказа: 986552
EAN: 4038469965512	EAN: 4038469965529

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6580 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5500 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	9,4 А
Макс. суммарный ток 1~	24 А
Ток 1~ (CEE)	24 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	6 / 11 ч
Масса	107 / 115 кг с аккумуля.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L <sup>wa</sup>	97 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	69 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 <sup>3)</sup>
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246 <sup>1)2)4)6)</sup>
Бортовой компьютер UBC	908254 <sup>1)6)</sup>
Устройство синхронизации	908512 <sup>1)</sup>
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390 <sup>1)6)8)</sup>
Комплект водонепрониц. розеток	903052 <sup>6)</sup>
Устройство контроля изоляции, по GW308	988524 <sup>1)6)</sup>
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309 <sup>4)6)</sup>
Дополнительный бак 50 л	923995 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 100 л	923998 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 150 л	923963 <sup>5)6)7)</sup>
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994 <sup>6)</sup>

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

## 7401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Мощность до 5500Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.



<b>7401 E-AA/HHBA</b>	<b>7401 E-AA/HEBA</b>
Номер заказа: 986548	Номер заказа: 986550
EAN: 4038469965482	EAN: 4038469965505

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6400 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	28 А
Ток 1~ (CEE)	28 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
(и 20% падении напряжения)	56 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	6 / 11 ч
Масса	107 / 115 кг с аккумуля.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L <sup>wa</sup>	97 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	69 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 <sup>3)</sup>
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246 <sup>1)2)4)6)</sup>
Бортовой компьютер UBC	908254 <sup>1)6)</sup>
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390 <sup>1)6)8)</sup>
Комплект водонепрониц. розеток	903051 <sup>6)</sup>
Устройство контроля изоляции, по GW308	988524 <sup>1)6)</sup>
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309 <sup>4)6)</sup>
Дополнительный бак 50 л	923995 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 100 л	923998 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 150 л	923963 <sup>5)6)7)</sup>
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994 <sup>6)</sup>

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

## 9001

**Возможные применения:** электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, оборудование дуговой сварки, большое строительное оборудование, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Мощность до 6000Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.



<b>9001 ED-AA/SHBA</b>	<b>9001 ED-AA/SEBA</b>
Номер заказа: 986607	Номер заказа: 986608
EAN: 4038469966076	EAN: 4038469966083

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	9000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	13 А
Макс. суммарный ток 1~	26 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	30 А 3~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	12,1 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	10 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,2 / 3,8 ч
Масса	134/138 кг без аккумуля.
Габаритные размеры	790 x 550 x 650 мм
Уровень шума L <sup>wa</sup>	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 <sup>3)</sup>
Устройство дистанционного управления FFS	908249 <sup>1)2)4)6)</sup>
Комплект для заправки из канистры	988530
Устройство синхронизации	908512 <sup>1)</sup>
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 <sup>1)6)8)</sup>
Устройство контроля изоляции, по GW308	988524 <sup>1)6)</sup>
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска (для 10 л. бака)	020316 (е-стартер)
Станд. аккумулятор для запуска (без 10 л. бака)	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309 <sup>4)6)</sup>
Дополнительный бак 10 л для электро старта	924144 <sup>6)</sup> / 900563 <sup>6)</sup>
Дополнительный бак 50 л	923945 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 100 л	923949 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 150 л	924145 <sup>5)6)7)</sup>
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров