

**Газовый генератор с воздушным охлаждением
REG GG7200 мощностью 5,0 кВт**



Основные преимущества газового генератора REG GG7200

- ✓ Синхронный альтернатор обеспечивает хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;
- ✓ Глушитель с повышенной производительностью;
- ✓ Выбор топлива – метан/пропан-бутан;
- ✓ Температурный режим эксплуатации от -15 до +40 градусов;
- ✓ Может работать в ручном и автоматическом режимах. Для автоматического включения понадобится дополнительная опция «блок автоматики» (АВР);
- ✓ Мультисчетчик (вольты/герцы/счетчик моточасов);
- ✓ Аккумулятор в комплекте (гелевый);
- ✓ Транспортировочный комплект (колеса, ручки);
- ✓ Датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- ✓ Индикатор низкого уровня масла;
- ✓ Гарантия 12 месяцев или 300 моточасов.

Отличительной особенностью электростанций «REG» является невысокая цена, обусловленная фактом производства внутри страны и высокое качество продукции.

Мы уверены в надёжности и высоком качестве наших решений и готовы поделиться этой уверенностью с вами!

Технические характеристики

МЕТАН , Номинальная мощность	5,0
Максимальная мощность, кВт	5,5
ПРОПАН , Номинальная мощность	5,5
Максимальная мощность, кВт	6,0
Коэффициент мощности (cos φ)	1,0
Частота тока, Гц	50
Номинальное выходное напряжение, В	230
Фаза	1
Сила тока, А	21,7
Автоматический регулятор напряжения	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Выход постоянного тока 12В	Есть
Счетчик моточасов	Есть
Вольтметр	Есть
Герцметр	Есть
Транспортировочный комплект	Есть
Автозапуск с АВР	Опция
Модель двигателя	R420-D
Объем двигателя, см ³	420
Количество цилиндров	1
Мощность двигателя, л.с./кВт	11,7/8,6
Частота вращения, об./мин.	3000
Объем масляной системы, л.	1,0
Потребление топлива	0,30 кг/кВт.ч. (пропан) 0,40 м ³ /кВт.ч. (метан)
Способ запуска	Ручной / Электростартер
Датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя	Есть
Уровень шума, Дб	≥75
Вес, кг	85
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	695x540x550