

МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	GS20R
Номинальная мощность (кВт/кВА)	20/25
Резервная мощность (кВт/кВА)	22/28
Номинальный ток (А)	36А
Напряжение (В)	400В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об/мин)	1500
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	HT490ZD
Производитель двигателя	RICARDO
Номинальная мощность (кВт)	24
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)	90*100
Система подачи воздуха	Система прямого впрыска
Расположение цилиндров	В ряд
Объем двигателя (л)	3,76
Количество цилиндров	4
Расход топлива (л/час) 100%	6,29
75%	4,71
50%	3,46
Тип охлаждения	Жидкостное
Объем охлаждающей жидкости - только для двигателя (л)	28
МОДЕЛЬ АЛЬТЕРНАТОРА	GSJLT184B2
Номинальная мощность (кВт)	20
Коэффициент мощности (COS φ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габаритные размеры и вес	
Вес в кожухе (кг)	940
Объем топливного бака (л)	40
Габаритные размеры в кожухе (мм)	2200*860*1142