

Модель генератора:	GS30W
Номинальная мощность (кВт/кВА)	30 кВт/38 кВА
Резервная мощность (кВт/кВА)	33 кВт/41 кВА
Номинальный ток (А)	54 А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	WP2.3D33E200
Номинальная мощность (кВт)	36
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	89*92
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	В ряд
Объём двигателя (L)	2.3
Количество цилиндров	4
Расход топлива (л./час) 100%	8.01 л.
75%	6.01 л.
50%	4.41 л.
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	15
Модель альтернатора:	JLT184H
Номинальная мощность (кВт)	30
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	810
Объём топливного бака, л.	60
Длина/Ширина/Высота мм.	2250*880*1150