

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Модель генератора:</b>                           | <b>GS50R</b>            |
| Номинальная мощность (кВт/кВА)                      | 50/63                   |
| Резервная мощность (кВт/кВА)                        | 55/69                   |
| Номинальный ток (А)                                 | 90 А                    |
| Напряжение (В)                                      | 400 В                   |
| Частота (Гц)                                        | 50                      |
| Частота оборотов (об. /мин.)                        | 1500                    |
| <b>Модель двигателя:</b>                            | <b>ZH4105ZLD</b>        |
| <b>Производитель двигателя</b>                      | <b>RICARDO</b>          |
| Номинальная мощность (кВт)                          | 55                      |
| Регулятор оборотов                                  | Электронный             |
| Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)                    | 102*115                 |
| Система подачи воздуха                              | Турбонаддув             |
| Расположение цилиндров                              | В ряд                   |
| Объем двигателя (L)                                 | 4,23                    |
| Количество цилиндров                                | 4                       |
| Расход топлива (л./час) 100%                        | 14,4                    |
| 75%                                                 | 8,1                     |
| 50%                                                 | 4,0                     |
| Тип охлаждения                                      | Жидкостный              |
| Объем охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L) | 28                      |
| <b>Модель альтернатора:</b>                         | <b>Gensila JLT224D2</b> |
| <b>Номинальная мощность (кВт)</b>                   | <b>50</b>               |
| Коэффициент мощности (cosφ)                         | 0.8                     |
| Количество полюсов                                  | 4                       |
| Система возбуждения                                 | Самовозбуждение         |
| Класс изоляции                                      | Н                       |
| Класс защиты                                        | IP23                    |
| Регулятор напряжения                                | A.V.R                   |
| <b>Панель управления</b>                            | <b>Fortrust 6120</b>    |
| <b>Габариты и вес</b>                               |                         |
| Вес в кожухе, кг.                                   | 1600                    |
| Объем топливного бака, л.                           | 100                     |
| Длина/Ширина/Высота мм.                             | 2300x910x1252           |