

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Модель генератора:</b>                              | <b>GS600G</b>        |
| Номинальная мощность (кВт/кВА)                         | 600/725              |
| Резервная мощность (кВт/кВА)                           | 660/825              |
| Номинальный ток (А)                                    | 1083А                |
| Напряжение (В)                                         | 400В                 |
| Частота (Гц)                                           | 50                   |
| Частота оборотов (об./мин.)                            | 1500                 |
| <b>Модель двигателя:</b>                               | <b>PTAA10V-EG740</b> |
| Номинальная мощность (кВт)                             | 670                  |
| Регулятор оборотов                                     | Электронный          |
| Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)                       | 134*145              |
| Система подачи воздуха                                 | Турбонаддув          |
| Расположение цилиндров                                 | V-образное           |
| Объём двигателя (L)                                    | 20.8                 |
| Количество цилиндров                                   | 10                   |
| Степень сжатия                                         | 15.5:1               |
| Объём масла, л                                         | 30                   |
| Расход топлива (л./час) 100%                           | 136.70               |
| 75%                                                    | 102.53               |
| 50%                                                    | 75.19                |
| Тип охлаждения                                         | Жидкостное           |
| Объём охлаждающей жидкости –<br>Только в двигателе (L) | 80                   |
| <b>Модель альтернатора:</b>                            | <b>GS JLT544FM1</b>  |
| <b>Номинальная мощность (кВт)</b>                      | <b>600</b>           |
| Коэффициент мощности (cosφ)                            | 0.8                  |
| Количество полюсов                                     | 4                    |
| Система возбуждения                                    | Самовозбуждение      |
| Класс изоляции                                         | H                    |
| Класс защиты                                           | IP23                 |
| Регулятор напряжения                                   | A.V.R                |
| <b>Панель управления</b>                               | <b>Fortrust 6120</b> |
| <b>Габариты и вес</b>                                  |                      |
| Вес в кожухе, кг.                                      | 5410                 |
| Объём топливного бака, л.                              | 900                  |
| Длина/Ширина/Высота мм.                                | 4850*1700*2500       |

