




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 55 CH



1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель	HG 55 СН
	Производство ДГУ	КНР
1	Марка двигателя	Cummins
2	Марка альтернатора	Hertz (Copy Stamford Tech.)
3	Максимальная мощность, кВА	55
4	Максимальная мощность, кВт	44
5	Номинальная мощность, кВА	50
6	Номинальная мощность, кВт	40
7	Модель двигателя	4BTA3.9-G2
8	Кол-во цилиндров / Конфигурация	4-INLINE
9	Объем двигателя, л	3,9
10	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм	102 / 120
11	Степень сжатия	17,3:1
12	Наддув	Турбокомпрессор
13	Регулятор частоты оборотов двигателя	Электронный
14	Тип охлаждения	Жидкостное
15	Объем охлаждающей жидкости, л	19
16	Объем системы смазывания, л	11
17	Электрическая система	24
18	Скорость / Частота	1500 rpm / 50Hz
19	Максимальная мощность двигателя, kWm	64
20	Расход топлива, л/час	110%
		100%
		75%
		50%
21	Температура выхлопных газов, С	-
22	Поток выхлопных газов, м3/мин	-
23	Поток воздуха для горения, м3/мин	-
24	Модель альтернатора	BW-224D
25	Количество фаз	3
26	Коэффициент мощности	0,8
27	Количество опор	одна
28	Количество полюсов	4
29	Количество наконечников	12
30	Стабильность напряжения	± %0,5
31	Класс изоляции	Н
32	Степень защиты	IP 23
33	Система возбуждения	АВР, бесщеточный
34	Тип соединения	звезда
35	Суммарные гармонические искажения	< %2
36	Частота, Hz	50
37	Выходное напряжение, VAC	230 / 400
38	Заявленная мощность, кВА	55
39	Эффективность, %	91,1
40	Габариты в открытом исполнении, ДхШхВ мм	-
41	Габариты в кожухе, ДхШхВ мм	2400 x 970 x 1270
42	Вес в открытом исполнении, кг	-
43	Вес в кожухе, кг	1150
44	Бак в открытом исполнении, л	-
45	Бак в кожухе, л	90
46	Панель управления	ComAp AMF8 IL4
47	80-85dB(A) at 1m, or 70~75dB(A) at 7m, 60~65dB(A) at 15m.	



