



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG550CL





## 1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель	HG550CL
1	Марка двигателя	Cummins (США)
2	Марка альтернатора	Leroy Somer
3	Максимальная мощность, кВА	550
4	Максимальная мощность, кВт	440
5	Номинальная мощность, кВА	500
6	Номинальная мощность, кВт	400
7	Модель двигателя	QSX15G8
8	Кол-во цилиндров / Конфигурация	6 – в линию
9	Объем двигателя, л	18,9
10	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм	159 / 159
11	Степень сжатия	13,9:1
12	Наддув	Турбированный
13	Регулятор частоты оборотов двигателя	Электронный
14	Тип охлаждения	Жидкостное
15	Объем охлаждающей жидкости, л	30
16	Объем системы смазывания, л	38,6
17	Электрическая система	24
18	Скорость / Частота	1500 rpm / 50Hz
19	Максимальная мощность двигателя, kWm	440
20	Расход топлива, л/час	110%
21		100%
22		75%
23		50%
24	Температура выхлопных газов, С	557
25	Поток выхлопных газов, м3/мин	68
26	Поток воздуха для горения, м3/мин	24,7
28	Модель альтернатора	TAL-A47-C
29	Количество фаз	3
30	Коэффициент мощности	0,8
31	Количество опор	одна
32	Количество полюсов	4
33	Количество наконечников	6
34	Стабильность напряжения	±1%
35	Класс изоляции	H
36	Степень защиты	IP 23
37	Система возбуждения	ABP, бесщеточный
38	Тип соединения	звезда
39	Суммарные гармонические искажения	< %2
40	Частота, Hz	50
41	Выходное напряжение, VAC	230 / 400
42	Заявленная мощность, кВА	550
43	Эффективность, %	96,1
44	Габариты в открытом исполнении, мм	3370 x 1400 x 2200
45	Габариты в кожухе, мм	4715 x 1600 x 2465
46	Вес в открытом исполнении, кг	4134
47	Вес в кожухе, кг	5380
48	Бак на открытом генераторе, л	980
49	Бак на генераторе в кожухе, л	1200