

Технические характеристики дизель-генератора (дизель-генераторной установки (ДГУ)
Himoinsa HYW-35 T5:



Общие данные	Марка	Himoinsa
	Модель	HYW-35 T5
	Страна производитель	Испания
	Основная мощность, кВА/кВт (PRP)	34 / 27
	Резервная мощность, кВА/кВт (STANDBY)	37 / 30
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
Двигатель	Производитель	YANMAR
	Модель	4TNV98 GGEN
	Тип двигателя	дизельный, четырехтактный
	Основная мощность PRP, kW	30,7
	Резервная мощность STANDBY, kW	34,1
	Вид наддува	атмосферный
	Частота вращения двигателя, об/мин	1500
	Охлаждение	жидкостное
	Вид топлива	сезонное дизельное топливо
	Количество, расположение цилиндров	4-L
	Регулятор частоты вращения двигателя	механический
	Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме	7,60
	Расход топлива при нагрузке 75% в основном режиме	5,70
	Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме	4,05
	Общий объем масла, л	10,5
Общий объем антифриза, л	9	
Электрическая система, В	12	
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотный	
Генератор32	Производитель	Месс Alte
	Модель	ECO- 32 2S/4
	Выходное напряжение, В	400/230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Стабильность выходного напряжения, %	1,5
	Регулятор выходного напряжения	электронный
	Изоляция	Класс H
	Система возбуждения	самовозбуждающийся, бесщёточный
	Полюса	4
	Подшипник	передача с одним валом
	Соединительная муфта	гибкий диск
	Подключение	звезда
Уровень технической защиты	IP 23	
Вес и габариты	Длина, мм	1850
	Ширина, мм	780
	Высота, мм	1500
	Снаряженная масса, кг	579
	Емкость стандартного топливного бака, л	120

Комплектация

- Панель управления СЕМ-7 АМФ
- Автомат защиты генератора 4Р
- Электрический подогреватель охлаждающей жидкости
- Устройство подзарядки аккумуляторных батарей 220В
- Аккумуляторная батарея
- Промышленный глушитель
- Топливная емкость 120 л