

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Популярная гамма электрогенераторов POWERFULL, в версии U, предлагается с широкой гаммой двигателей с диапазоном мощности от 800 до 3000 kVA и от 50 до 60 Гц. Её основная характеристика это максимальная прочность U-образной рамы, профили которой выполнены согласно двух требований: достижение максимальной компактности машин или соблюдение унифицированных размеров, позволяющих установку звукоизолированной обшивки C60, C65 и C70, которые особенно ценятся за их компактность (смотреть соответствующий документ). На раме могут быть установлены стандартные и индивидуальные комплектующие по заявке клиента. Как и любое другое изделие Visa, оборудование перед поставкой проходит строгий тест функционирования всех компоненты, который включает более 30 проверок.



Мод. P 1260 U

ОСНАЩЕНИЕ

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Промышленный двигатель, оснащённый системой охлаждения, системой впрыска с автоматическим регулятором скорости, электросистемой запуска и зарядки аккумулятора
- Промышленный бесколлекторный генератор с электронной системой контроля напряжения и контролем с устройством Guard Evo. Map.
- 3 или 4 полюсный магнитотермический выключатель
- Дифференциал (в стандартной комплектации на машинах с Guard Evo. Map. Европейский рынок)
- Модулярная рама выполнена из стальных профилей
- Электрический подогреватель 220 Вольт с циркуляционным насосом
- Антивибраторы с высокой погашающей способностью между двигателем/альтернатором и рамой
- Фильтр-отстойник топлива
- Глушитель выхлопа (поставляется в разобранном виде)
- Расширитель выхлопной линии (поставляется в разобранном виде)
- Откачивающий насос масла двигателя
- Крышка от дождя
- Фланец и уплотнитель на двигателе
- Терморезистивное порошковое покрытие
- Разъединитель массы (только для версии ЕС)

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Стандартный или увеличенный топливный бак
- Сборный поддон для баков
- Могут быть установлены быстросъёмные крепления (подключение внешних дополнительных баков)
- Черновые фильтры топлива Racog или подобного типа
- Внешние разъёмы
- Увеличенная вместимость резервуара
- Автоматическая панель AMF и автостарт
- Коммутатор ATS
- Клеммная коробка передачи команд управления PW005 для внешнего электрощита
- Электронный счетчик оборотов (если не входит в стандартную комплектацию)
- Панель для параллельной работы IN SYNC
- Программное обеспечение контроля и дистанционного управления
- Обшивка POWERFULL в кожухном, тихом и сверхтихом исполнении
- Выхлопные каналы воздуха
- Глушитель выхлопа с высокой звукопонижающей способностью
- Системы SilentWall
- Колпаковая обшивка BELL
- Контейнер HD и HT
- Цвет обшивки по специальной заявке, который не является стандартным Жёлтым RAL 1007
- Датчик уровня жидкости в радиаторе.

КОМПЛЕКТАЦИИ

И



МОДЕЛЬ ST60



Версия с шумоизоляционным кожухом C60 по заказу

ОПИСАНИЕ

Предусмотрено использование уже охлажденной и надежной системы управления Guard Evolution, оснащенной бесперебойным и эффективным программным обеспечением, которое, благодаря точности и многофункциональности, не имеет аналогов на современном рынке

Модельный ряд электрогенераторов POWERFULL "U"оснащен модульной каркасной рамой повышенной прочности

Все модели "U"оснащены устойчивыми к воздействию топлива и смазочных материалов антивибраторами из вулканизированной резины для гашения вибрации

На уровне панели управления предусмотрены широкие отверстия для прохождения электрических проводов

Для обеспечения безопасного и легкого перемещения электрогенератора предусмотрены специальные подъёмные петли

По требованию клиента электрогенератор может быть оснащён встроенным резервным баком

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

