



GALAXY "GO"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	JOHN DEERE
Модель двигателя	6068HFU74-200
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	6.80 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1956 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	177.6 kW
Мощность на маховике L.T.P.	196.6 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	44.5 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	40.1 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	30.1 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	20.4 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	10.9 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	
Количество масла	32.0 l
Емкость антифриза в двигателе	11.3 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	4895.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	577 °C
Расход воздуха для охлаждения	0.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	10.90 m³/min
Поток выхлопных газов	32.70 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Stage 2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	200.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	160.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	220.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	176.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

размеры и вес

Ширина	1140 mm
Длина	3000 mm
Высота	1840 mm
Вес	1850 kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274H
P.R.P. Мощность	200.0 kVA
L.T.P. Мощность	220.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV100HD
Стандарт	360 l
Опция	120 l
Негабарит*	800 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 25
Диаметр глушителя на выходе	114.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 kPa (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдающая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

