

## Дизельный генератор АД 400-Т400

<b>Общие характеристики</b>	
Мощность номинальная	400 кВт /500 кВА
Мощность максимальная	440 кВт/550 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	721 А
Топливный бак	700 л
Расход топлива 75%	75 л\час
Вес ДГУ в открытом исполнении	3100 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	6120
Дополнительные приборы	нет
<b>Дизельный двигатель</b>	
Модель	KÖGEL WLG 450
Мощность номинальная	450 кВт
Мощность максимальная	490 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	15 л
Тип топливного насоса	Рядный ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	135/165 мм
Степень сжатия	16:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	196 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4/CH-4 10W40 или 10W30
Удельный расход масла	0,4 г/кВт х час
Емкость масляной системы	35 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
<b>Генератор переменного тока</b>	
Модель	HC534CD
Номинальная мощность генератора	400 кВт
Максимальная мощность генератора	440 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес