

Модель:

**WX220E**

**Портативная сварочная бензиновая генераторная установка**

3000 об/мин – 50Гц

1-ФАЗНАЯ - 230В

Бензиновый двигатель

Воздушное охлаждение

**LIFAN**



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Силовая розетка 32А
- Инструкция на русском языке

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	5,5 кВА (5,5 кВт)
Номинальная мощность	5 кВА (5 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Напряжение	230 В
Сварочный ток	60 – 220 А
Максимальный диаметр электрода	5 мм
Топливо	Бензин
Емкость бака	25 л
Расход топлива (75%)	2,4 л/ч
Запас хода (75%)	10,4 ч
Уровень шума (7м)	78 дБ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	190F
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	420 см <sup>3</sup>
Объем масла	1,1 л

#### ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

#### ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	685
Ширина, мм	535
Высота, мм	540
Вес, кг	85,5

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.